





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания Xuzhou Xugong Tyres Co. Ltd. (бывший завод Jiangsu Tyres) основана в 1951 году и является одним из крупнейших производителей шин в Китае. На государственном заводе производят шины бренда Armour и Lande, а также выполняют заказы для популярных европейских торговых марок Trelleborg (Швеция), Ecomega (Италия), Starco (Дания).

Компания занимает 80% рынка сельскохозяйственной шины в Китае и входит в топ крупнейших промышленных предприятий государства. Шины производства Xuzhou Xugong Tyres Co. Ltd. поставляются в оригинальной заводской комплектации для таких известных производителей техники как: John Deere, New Holland, Foton, Kobuta, AGCO. Ежегодный объем производства – 3,2 млн. комплектов шин, среди которых сельскохозяйственные, крупногабаритные, промышленные, цельнолитые и грузовые шины.

Штат сотрудников превышает 3000 человек, включая 410 инженеров. В активы предприятия входят производственные цеха, исследовательский центр, лаборатория и учебный центр. Компания Xuzhou Xugong Tyres Co. Ltd. успешно прошла сертификацию согласно международным стандартам ISO 9001:2000, DOT, ECE и 3C (China Compulsory Certificate).

НАГРАДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Компания Xuzhou Xugong Tyres Co. Ltd. успешно прошла сертификации ISO 9001:2000, DOT, ECE и 3C (China Compulsory Certificate), также сертификацию соответствия УкрСЕПРО в Украине.

Продукция компании занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке, а также широко распространена в США, странах западной Европы, Азии, Австралии и Южной Африке.



БРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сила и прочность
Современное оборудование
Научные методы управления
Создание первоклассного продукта



LANDE



徐工



丰源



康明



DOT



ECE



中国强制性CCC认证

ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





C-1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
7,50-15TT	6PR	C-1	6,00	-	785	215	400	1850
7,50-15TT	12PR	C-1	6,00	-	785	215	750	2650
8,5/90-15TL	6PR	C-1	6,00	-	785	220	350	1800
9,00-20TT	12PR	C-1	7,00	-	1015	255	625	4000
11,00-20TT	16PR	C-1	8,00	-	1080	290	725	5450

C-1 - Шина используется на колесных дорожных катках для работы на асфальтобетонном покрытии.

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
20,5-25TT	16PR	C-2	17.00/2.0	16	1490	520	350	8250
23,1-26TL	12PR	C-2	DW20	16	1500	595	200	5150
23,1-26TT	12PR	C-2	DW20	16	1500	595	200	5150
23,1-26TT	14PR	C-2	DW20	16	1500	595	230	5600



C-2

C-2 - Шины для катков

Блочный рисунок протектора – максимальное сцепление при минимальном сопротивлении качению. Отличные рабочие характеристики на рыхлых, сыпучих и влажных грунтах. Невысокое контактное давление на поверхность. Обеспечивает отличную управляемость, флотацию и курсовую устойчивость



L-2

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
12,5/70-16TL	6PR	L-2	10.00	16,5	848	316	200	1410
15,5/60-18TL	8PR	L-2	13.00	18	937	404	220	2195
13,00-24TL	16PR	L-2	9.00DC	23,5	1300	350	400	3200
13,00-24TL	12PR	L-2	9.00DC	23,5	1300	350	300	2725
14,00-24TL	16PR	L-2	9.00DC	25	1370	375	350	3650
14,00-24TL	12PR	L-2	9.00DC	25	1370	375	250	3070
15,5-25TL	12PR	L-2	12.00/1.3	23,5	1275	395	400	5600
17,5-25TL	12PR	L-2	14.00/1.5	26	1350	445	250	6150
17,5-25TL	16PR	L-2	14.00/1.5	26	1350	445	475	7300
20,5-25TL	16PR	L-2	17.00/2.0	29,5	1490	520	350	8250
23,5-25TT	16PR	L-2	19.00/2.5	31,5	1615	595	300	9500
23,5-25TL	16PR	L-2	19.00/2.5	31,5	1615	595	300	9500

* норма нагрузки указана при скорости 40 км/час

L-2 – Шины для грейдеров (скреперов)

Рисунок протектора с грунтозацепами в виде клюшки обеспечивает стабильную проходимость на разных покрытиях, отличное сцепление на рыхлой почве и песке. Обладает высокой сопротивляемостью к повреждениям и износу. Отличные самоочищающиеся свойства наклонных грунтозацепов. Специальная конструкция улучшает маневренность техники



L-3

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	10 км/ч / 50 км/ч	
							Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
8,25-16TT	14PR	L-3	6.50H	15	235	865	800	2300
16/70-20TT	14PR	L-3	13	23	1075	410	450/350	5150/2900
16/70-20TL	14PR	L-3	13	23	1075	410	450/350	5150/2900
16/70-24TT	14PR	L-3	13	23	1175	410	450/350	5600/3350
17,5-25TT	12PR	L-3	14.00/1.5	26	1350	445	350/225	6150/3650
17,5-25TT	16PR	L-3	14.00/1.5	26	1350	445	475/300	7300/4250
20,5-25TT	16PR	L-3	17.00/2.0	30	1490	520	350/275	8250/5450
23,5-25TT	16PR	L-3	19.00/2.5	33	1615	595	300/225	9500/6150
23,5-25TT	18PR	L-3	19.00/2.5	33	1615	595	335/255	10100/6700
23,5-25TT	20PR	L-3	19.00/2.5	33	1615	595	375/300	10900/7300
23,5-25TT	24PR	L-3	19.00/2.5	33	1615	595	475/350	12500/8000

* норма нагрузки указана при скорости 50 км/час

L-3 – Шины для строительной техники, экскаваторов

Скальный рисунок протектора обеспечивает требуемую износостойкость, устойчивость к проколам, пробоям и порезам при эксплуатации на твердых поверхностях

Демонстрирует превосходную маневренность, тягу, проходимость техники

Современный компаунд отлично противостоит воздействию агрессивных твердых и каменистых почв

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
17,5-25TL	16PR	L-4	14.00/1.5	46	1400	445	475	7300



L-4

L-4 – Протектор L-4 подходит для твердых грунтов из-за тяжелой массы протектора, обеспечивает более высокое сопротивление воздействию горной породы и долговечность протектора по сравнению с шинами протектора L-3



L-5

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
17,5-25TL	16PR	L-5	14.00/1.5	63,5	1400	445	475	7300
20,5-25TL	20PR	L-5	17.00/2.0	71,5	1550	520	450	9500
23,5-25TL	20PR	L-5	19.50/2.5	78,5	1675	595	375	10900
26,5-25TL	28PR	L-5	22.00/3.0	87,5	1800	675	475	15500
29,5-25TL	28PR	L-5	25.00/3.5	95	1920	750	425	17500
29,5-25TL	32PR	L-5	25.00/3.5	95	1920	750	500	19500

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
20,5-25TL	20PR	KL-5	17.00/2.0	71,5	1550	520	450	9500
23,5-25TL	20PR	KL-5	19.50/2.5	78,5	1675	595	375	10900
23,5-25TL	24PR	KL-5	19.50/2.5	78,5	1675	595	475	12500



KL-5

L-5/KL-5 – Протектор L-5 обеспечивает высочайшую защиту шины на скальных и агрессивных поверхностях, отлично подойдет для использования на карьерной и горнодобывающей технике. Протектор KL-5 отличается от L-5 более усиленными грунтозацепами



L-4S

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18.00-25 TL	32PR	L-4S	13.00/2.5	48	1675	500	750	15000

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
12.00-20TT	24PR	L5S	8,5	50	1173	315	900	6300
12.00-24TT	24PR	L5S	8,5	55	1275	315	975	7500
14.00-24TT	24PR	L5S	10,0	65	1420	375	850	9500
17,5-25TL	24PR	L5S	14.00/1.5	69	1400	445	675	9000
26,5-25TL	32PR	L5S	22.00/3.0	87,5	1800	675	550	17000
26,5-25TL	28PR	L5S	22.00/3.0	87,5	1800	675	475	15500
16.00-25TL	40PR	L5S	11.25/2.0	68	1550	430	1075	14500
16.00-25TL	32PR	L5S	11.25/2.0	68	1550	430	875	12500
18.00-25TL	40PR	L5S	13.00/2.5	75	1675	500	950	17000



L-5S

L-5S – Шина отлично подойдет для шахтной спецтехники. Гладкий протектор лучше всего защищает каркас шины от повреждений острыми отходами руды и не допускает застревание мелких и крупных кусков породы в протекторе шины.



EV4

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
23.5-25 TL	20PR	EV4	19.50/2.5	44	1615	595	375/300	10900/7300

EV-4 – Шины для фронтальных погрузчиков

Усиленный рисунок протектора обеспечивает требуемую износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации индустриальной техники

Превосходная проходимость и сцепление на всех типах покрытий

Повышенная прочность и грузоподъемность

Отличные самоочищающиеся свойства

Размер SIZE	Слой ность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	10 км/ч / 50 км/ч	
							Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
15,5-25TL	12PR	E3	12.00/1.3	23,5	1275	395	400/250	5600/3250
15,5-25TL	16PR	E3	12.00/1.3	23,5	1275	395	475/325	6150/3750
17,5-25TL	12PR	E3	14.00/1.5	26	1350	445	350/225	6150/3650
17,5-25TL	16PR	E3	14.00/1.5	26	1350	445	475/300	7300/4250
20,5-25TL	16PR	E3	17.00/2.0	29	1490	520	350/275	8250/5450
20,5-25TL	20PR	E3	17.00/2.0	29	1490	520	450/325	9500/6000
23,5-25TL	16PR	E3	19.50/2.5	30	1615	595	300/225	9500/6150
23,5-25TL	20PR	E3	19.50/2.5	30	1615	595	375/300	10900/7300
26,5-25TL	24PR	E3	22.00/3.0	35	1750	675	400/300	14000/9250
26,5-25TL	28PR	E3	22.00/3.0	35	1750	675	475/350	15500/10000
29,5-25TL	28PR	E3	25.00/3.5	38	1875	750	425/325	17500/11500
29,5-25TL	32PR	E3	25.00/3.5	38	1875	750	500/400	19500/12800
29,5-29TL	28PR	E3	25.00/3.5	38	1975	750	425/325	19000/12150



E3

* норма нагрузки указана при скорости 50 км/час

E-3 – Шины для фронтальных погрузчиков

Плотный рисунок протектора в виде волны обеспечивает надежную защиту от порезов и пробоев

Гарантирует высокую производительность на покрытии из щебня и на других каменистых поверхностях

Обладает хорошим сопротивлением воздействию твердых пород



R-6

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18.00-24 TT	12PR	R-6	13.00/2.5	25	1615	500	275	8250

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING G, kg
16/70-20 TT	14PR	R-5	13.00	25	1075	410	450	5150



R-5



TI200

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	8PR	TI200	8,25	30	773	264	410	1880
10-16.5TL	10PR	TI200	8,25	30	773	264	520	2135
12-16.5TL	12PR	TI200	9,75	30	831	307	550	2865
10.5/80-18TL	10PR	TI200	9,0	30	905	274	370	1950
12.5/80-18TL	12PR	TI200	9,0	30	985	308	370	2650
12.5/80-18TL	14PR	TI200	9,0	30	985	308	430	2910
16,9-24TL	14PR	TI200	DW15	24	1310	430	300	3530
19.5L-24TL	12PR	TI200	DW16	29,5	1315	495	230	3450
21L-24TL	14PR	TI200	DW18	32	1375	533	250	4200
16,9-28TL	14PR	TI200	DW15	24	1435	430	300	3765
16,9-30TL	14PR	TI200	DW15	24,5	1485	430	290	3705

* норма нагрузки указана при скорости 10 км/час

TI200 – Шины для мини погрузчиков

Крупные блоки протектора обеспечивают превосходное сцепление на асфальте, гравии

Модель демонстрирует уверенное движение и великолепную управляемость

Усиленные боковины и плечевые зоны делают шину практически неубиваемой

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
13.00-25TT	28PR	G-6	10.00/1.5	24,5	1300	350	1050	9250



G-6



TG-2

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
14.00-24 TL	16PR	TG-2	9.00DC	25	1348	362	350	3650



T17

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
14.00-20TT	24PR	T17	10,0	25	1265	375	870	8500
14.00-24TT	24PR	T17	10,0	25	1370	375	850	9500
14.00-24TT	28PR	T17	10,0	25	1370	375	925	10000

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18.00-25 TL	40PR	E-4B	13.00/2.5	54	1675	500	950	17000
18.00-25 TL	40PR	E-4B PA	13.00/2.5	54	1675	500	950	17000

E-4B – Протектор E-4B предназначен для работы на твердых поверхностях (асфальт, бетон, щебень). Повышенная норма слойности обеспечивает работу при повышенных нагрузках.



E-4B/E-4B PA



E-4D/E-4D PA

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18.00-33TL	36PR	E-4D	13.00/2.5	71	1875	500	850	18500

E-4D – Протектор E-4D предназначен для работы на твердых поверхностях (асфальт, бетон, щебень). Повышенная норма слойности обеспечивает работу при повышенных нагрузках.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ШИНА





EM500

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	10PR	EM500	8,25	14	773	264	520	2135
10-16.5TL	8PR	EM500	8,25	14	773	264	410	1880
12-16.5TL	10PR	EM500	9,75	19	831	307	450	2540
23 * 8,5-12TL	6PR	EM500	7,00	13	574	213	340	820
27 * 8,5-15TL	6PR	EM500	7,00	15	678	213	350	1030



RG400

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	10PR	RG400	8,25	18	773	264	520	2135
10-16.5TL	12PR	RG400	8,25	18	773	264	620	2375
10-16.5TL	8PR	RG400	8,25	18	773	264	410	1880
12-16.5TL	10PR	RG400	9,75	18	831	307	450	2540
12-16.5TL	12PR	RG400	9,75	18	831	307	550	2865

* норма нагрузки указана при скорости 10 км/час

RG-400 – Шины для мини погрузчиков

Протектор обеспечивает стабильную проходимость, отличное сцепление

Дополнительный усиленный слой защищает боковины от повреждений

Обеспечивает высокую производительность техники



RG500

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	10PR	RG500	8.25	19	773	264	520	2135
10-16.5TL	8PR	RG500	8.25	19	773	264	410	1880
12-16.5TL	10PR	RG500	9.75	19	831	307	450	2540
12-16.5TL	12PR	RG500	9.75	19	831	307	550	2865
14-17.5TL BIG DOG	14PR	RG500	10.5	22	921	349	550	3875
14-17.5TL NHS	14PR	RG500	10.5	24	921	349	550	3875
15-19.5TL BIG DOG	14PR	RG500	11.75	22	1019	389	480	4565
15-19.5TL NHS	14PR	RG500	11.75	24	1019	389	480	4565

RG-500 – Шины для мини погрузчиков

Усиленные боковины значительно повышают ресурс износостойкости

Увеличенная глубина протектора обеспечивает эффективную управляемость

Гарантирует высокие тяговые характеристики, плавный ход техники и производительность

Стойкость к температурным колебаниям

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	12PR	RG600	8,25	26	773	264	620	2375
12-16.5TL	14PR	RG600	9,75	32	831	307	620	3075

RG-600 – Шина RG-600 – увеличенная масса и высота протектора

Дополнительное усиление боковины и плечевой зоны делают эту шину практически неубиваемой



RG600

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	10PR	SK300	8,25	15	773	264	520	2135
10-16.5TL	8PR	SK300	8,25	15	773	264	410	1880
12-16.5TL	10PR	SK300	9,75	18	831	307	450	2540
12-16.5TL	8PR	SK300	9,75	18	831	307	340	2180
27 * 10.5-15	8PR	SK300	9,75	15	691	259	410	1180



SK300

SK-300 – Шины SK300 обладают стандартным рисунком протектора с ярковыраженными грунтозацепами в форме "клюшки".



SK400

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
23 * 8,5-12TL	6PR	SK400	7,00	12	574	213	340	820
27 * 10,5-15TL	6PR	SK400	9,75	12,5	691	259	350	1090
27 * 10,5-15TL	8PR	SK400	9,75	12,5	691	259	410	1180
27 * 8.5-15TL	6PR	SK400	7,00	12	678	213	350	1030
27 * 8.5-15TL	8PR	SK400	7,00	12	678	213	410	1110
5,70-12TL	6PR	SK400	4,50	14	647	146	420	660

SK-400 – Шины для мини погрузчиков

Протектор обеспечивает стабильную проходимость, отличное сцепление

Дополнительный усиленный слой защищает боковины от порезов и пробоев

Превосходные амортизационные качества

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10-16.5TL	12PR	L4B	8,25	27	773	264	600	2375
12-16.5TL	14PR	L4B	9,75	33	831	307	560	3075



L-4B



TI300

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10.00-20TT	16PR	TI300	7,50	20	1073	278	790	6085
9,00-20TT	14PR	TI300	7,00	20	1038	259	760	5195

TI300 – Шины для экскаваторов

Ярковыраженные грунтозацепы обеспечивают высокую проходимость и превосходное сцепление на мягких грунтах

Увеличенная норма слойности поможет выдержать повышенные нагрузки

Отличные самоочищающиеся свойства

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10,00-20TT	16PR	TI400	7,50	20	1073	278	790	6085
8,25-20TT	14PR	TI400	6,50	20	992	236	830	4575
9,00-20TT	14PR	TI400	7,00	23	1038	259	760	5195



TI400

TI400 – Универсальный протектор TI400 подходит для твердых поверхностей и мягких грунтов. Тяговой тип рисунка.



RG600

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
6,50-16TT	14PR	RG600	5.50F	15	761	215	745	2400
7,00-16TT	16PR	RG600	5.50F	17	800	215	810	2490
7,00-16TT	14PR	RG600	5.50F	17	800	200	810	2020
7,50-16TT	14PR	RG600	6.00F	12	834	215	745	2400
7,50-16TT	16PR	RG600	6.00F	12	834	215	810	2490
7,00-16TT	14PR	RG600	6.50F	14	867	235	630	1700
8,25-16TT	16PR	RG600	6.50F	14	867	235	730	1800

RG-600 - Протектор RG-600 имеет повышенную норму слойности, что обеспечивает ее эксплуатацию при повышенных нагрузках.

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
15 x 41/2-8TT	8PR	PLT328	3,25 x 8	7,5	385	122	720	695
18 * 7-8TT	14PR	PLT328	4,33	12	465	168	900	1450
18 * 7-8TT	16PR	PLT328	4,33	12	465	168	1000	1650
21 * 8-9TT	14PR	PLT328	6,00	15	533	203	900	1950
21 * 8-9TT	16PR	PLT328	6,00	15	533	203	1000	2120
23 * 10-12TT	12PR	PLT328	8,00	14	597	254	700	2650
23 * 9-10TT	20PR	PLT328	7,00	13	584	229	1000	2650
250-15TT	16PR	PLT328	7,50	18,5	735	250	930	3855
250-15TT	20PR	PLT328	7,50	18,5	735	250	1080	4400
27 * 10-12TT	14PR	PLT328	8,00	18	682	254	700	2725
28 * 9-15TT	14PR	PLT328	7,00	17	706	221	970	3075
28 * 9-15TT	16PR	PLT328	7,00	17	706	221	1000	3250
300-15TT	20PR	PLT328	8,00	21	840	300	930	5940
4.50-12TT	8PR	PLT328	3,00	13	548	122	900	1175
5,00-8TT	10PR	PLT328	3,50	11	469	131	1000	1090
5,50-15TT	8PR	PLT328	4.50E	11	670	157	720	1670
6,00-15TT	10PR	PLT328	4,50	15	705	170	830	2185
6,00-9TT	10PR	PLT328	4,00	14	545	160	860	1515
6,00-9TT	12PR	PLT328	4,00	14	545	160	1030	1685
6,50-10TT	10PR	PLT328	5,00	13	597	178	790	1725
6,50-10TT	12PR	PLT328	5,00	13	597	178	970	1935
7,00-12TT	12PR	PLT328	5,00	15	683	192	860	2445
7,00-12TT	14PR	PLT328	5,00	15	683	192	1000	2670
7,00-15TT	12PR	PLT328	5,50	16	750	200	860	2870
7,00-15TT	14PR	PLT328	5,50	16	750	200	945	3100
7,50-15TT	12PR	PLT328	6,00	16	808	215	790	3140
7,50-15TT	14PR	PLT328	6,00	16	808	215	925	3375
8,25-15TT	12PR	PLT328	6,50	17	847	236	720	3545
8,25-15TT	14PR	PLT328	6,50	17	847	236	830	3830
8,25-15TT	16PR	PLT328	6,50	17	847	236	925	4045



PLT328

* норма нагрузки указана при скорости 25 км/час

PLT328 – Протектор PLT328 обеспечивает отличное сцепление и управление. Усиленная боковина защищает от боковых порезов и пробоев.

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
9,00-20TT	14PR	PLT338	7,00	22	1038	259	760	5195
10,00-20TT	16PR	PLT338	7,50	23	1073	278	790	6085
12,00-20TT	18PR	PLT338	8,50	25	1146	315	900	8360
12,00-20TT	20PR	PLT338	8,50	25	1146	315	1000	8970

**PLT338**

PLT338 – Шина PLT338 характеризуется увеличенной высотой протектора, усиленной боковиной, что обеспечивает ее более высокий эксплуатационный ресурс.

**P222**

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
12,00-20TT	22PR	P222	8,50	22	1146	315	1050	9455
18 * 7-8TT	16PR	P222	4,33	12	465	168	1000	1650
21 * 8-9TT	14PR	P222	6,00	15	533	203	900	1950
21 * 8-9TT	16PR	P222	6,00	15	533	203	1000	2120
23 * 9-10TT	16PR	P222	7,00	13	584	229	800	2300
23 * 9-10TT	18PR	P222	7,00	13	584	229	900	2430
250-15TT	16PR	P222	7,50	17,5	735	250	9825	3350
28 * 9-15TT	14PR	P222	7,00	17	706	221	1000	3000
300-15TT	20PR	P222	8,00	20	840	300	900	5000
5,00-8TT	10PR	P222	3,50	10,5	469	131	1000	1090
6,00-9TT	12PR	P222	4,00	13,5	545	160	1000	1450
6,50-10TT	12PR	P222	5,00	14	597	178	900	1650
7,00-12TT	12PR	P222	5,00	15	683	192	850	2060
7,00-12TT	14PR	P222	5,00	15	683	192	900	2120
7,00-15TT	14PR	P222	5,50	15	750	200	945	2500
7,50-15TT	14PR	P222	6,00	15	808	215	925	2800
8,25-15TT	14PR	P222	6,50	17	847	236	800	3250

P222 – Шина P222 обладает усиленным протектором и повышенной нормой слойности. Используется на вилочных погрузчиках грузоподъемностью свыше десяти тонн.

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18 * 7-8TT	16PR	L6	4,33	11	465	173	1000	1695
28 * 9-15TT	14PR	L6	7,00	12	706	220	970	3050
5,00-8TT	10PR	L6	3,50	10	469	137	1000	1150
6,00-9TT	10PR	L6	4,00	10	540	160	860	1505
6,00-9TT	12PR	L6	4,00	10	545	160	1030	1675
6,50-10TT	10PR	L6	5,00	13	590	175	790	1655
7,00-12TT	12PR	L6	5,00	14	676	192	860	2375
7,00-12TT	14PR	L6	5,00	14	676	192	1000	2670
7,00-15TT	12PR	L6	5,50	13	750	200	860	2870
7,00-15TT	14PR	L6	5,50	13	750	200	1000	3150
7,00-9TT	10PR	L6	5,00	10	590	190	860	1995
7,00-9TT	8PR	L6	5,00	10	590	190	750	1850
7,50-15TT	12PR	L6	6,00	15	808	215	790	3060
7,50-15TT	14PR	L6	6,00	15	808	215	925	3375
8,25-12TT	12PR	L6	6,50	13	765	235	720	3060
8,25-15TT	12PR	L6	6,50	15	840	235	720	3490
8,25-15TT	14PR	L6	6,50	15	840	235	830	3775
9,00-16TT	14PR	L6	6,50	15	890	255	760	4495

**L6**

* норма нагрузки указана при скорости 25 км/час

L-6 – Стандартная шина L-6 обеспечивает хорошую управляемость на различных типах покрытий



SD2000

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18 * 7-8TT	16PR	SD2000	4,33	15	465	168	1000	1650
21 * 8-9TT	14PR	SD2000	6,00	20	533	203	900	1950
23 * 10-12TT	12PR	SD2000	8,00	18	597	254	700	2920
23 * 9-10TT	16PR	SD2000	7,00	18	584	229	800	2300
23 * 9-10TT	18PR	SD2000	7,00	18	584	229	900	2430
250-15TT	16PR	SD2000	7,50	18,5	735	250	930	4285
250-15TT	20PR	SD2000	7,50	18,5	735	250	1000	4475
27 * 10-12TT	14PR	SD2000	8,00	17	690	250	700	2725
28 * 9-15TT	14PR	SD2000	7,00	17	706	221	970	3415
300-15TT	20PR	SD2000	8,00	21	840	300	930	6575
5,00-8TT	10PR	SD2000	3,50	11,5	469	131	1000	1090
6,00-9TT	10PR	SD2000	4,00	13,5	545	160	860	1685
6,50-10TT	10PR	SD2000	5,00	14	597	178	790	1915
7,00-12TT	12PR	SD2000	5,00	14	683	192	860	2720
7,00-12TT	14PR	SD2000	5,00	14	683	192	1000	2965
7,00-15TT	12PR	SD2000	5,50	16	750	200	860	2150
7,00-15TT	14PR	SD2000	5,50	16	750	200	945	2270
7,50-15TT	12PR	SD2000	6,00	18	808	215	790	3490
7,50-15TT	14PR	SD2000	6,00	18	808	215	925	3640
7,50-16TT	12PR	SD2000	6,00	17	834	215	790	3195
8,25-15TT	12PR	SD2000	6,50	17	847	236	700	3000
8,25-15TT	14PR	SD2000	6,50	17	847	236	800	3250

SD2000 – Диагональная шина SD2000 обеспечивает высокий индекс нагрузки и стабильное управление.

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
28 * 9-15TT	14PR	SD3000	7,00	17	706	221	970	3050
28 * 9-15TT	16PR	SD3000	7,00	17	706	221	1000	3115
6,00-9TT	10PR	SD3000	4,00	12	545	160	860	1505
6,50-10TT	10PR	SD3000	5,00	14	597	178	790	1655
7,00-12TT	12PR	SD3000	5,00	14	683	192	860	2375
7,00-15TT	12PR	SD3000	5,50	14	750	200	860	2870
7,00-15TT	14PR	SD3000	5,50	14	750	200	1000	3150
7,00-9TT	10PR	SD3000	5,00	12	590	190	860	1995
7,00-9TT	8PR	SD3000	5,00	12	590	190	750	1850
8,25-12TT	12PR	SD3000	6,50	13	765	235	720	3060
8,25-15TT	14PR	SD3000	6,50	16	840	235	830	3775



SD3000



M12

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
7.00-9 TT	10PR	M12	5.50F	10	590	190	860	1995

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШИНА





Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
6.00-12 TT	6PR	R-1	4.50E	22	640	165	250	405
6.00-12 TT	6PR	R-1	4.50E	22	640	165	250	405
6.00-16 TT	6PR	R-1	4.50E	24	745	165	250	495
6.50-16 TT	6PR	R-1	5.00F	25	765	180	250	565
7.50-16 TT	6PR	R-1	5.50F	25	810	205	210	650
7.50-20 TT	6PR	R-1	5.50F	26	910	205	210	760
8.3-20 TT	6PR	R-1	W7	26	895	210	240	695
8.3-24 TT	6PR	R-1	W7	26	995	210	240	810
9.5-16 TT	6PR	R-1	W8	23	860	240	210	800
9.5-20 TT	6PR	R-1	W8	33	950	240	210	810
9.5-24 TT	6PR	R-1	W8	30	1050	240	210	940
9.5-24 TT	8PR	R-1	W8	30	1050	240	280	1110
10.00-15 TT	8PR	R-1	8LB	19	889	276	240	1450
10/75-15.3 TL	10PR	R-1	9.0	22	760	264	390	1090
11.2-24 TT	6PR	R-1	W10	35	1105	285	180	1045
11.2-24 TT	8PR	R-1	W10	35	1105	285	240	1225
11.2-28 TT	6PR	R-1	W10	34	1205	285	180	1115
11.2-28 TT	8PR	R-1	W10	34	1205	285	240	1305
1.5/80-15.3 TL	10PR	R-1	9.0	24	845	290	340	1360
11-32 TT	6PR	R-1	W10	44	1360	305	140	1000
11-38 TT	8PR	R-1	W10	46.5	1540	305	180	1630
12.4-24 TT	6PR	R-1	W11	36	1160	315	170	1200
12.4-24 TT	8PR	R-1	W11	36	1160	315	230	1415
12.4-28 TT	6PR	R-1	W11	36	1260	315	170	1275
12.4-28 TT	8PR	R-1	W11	36	1260	315	230	1510
12.4-32 TT	6PR	R-1	W11	36	1360	315	170	1355
12-38 TT	10PR	R-1	DW11	35	1575	330	220	1800
12-38 TT	8PR	R-1	DW11	35	1575	330	140	1570
13.6/12-38 TT	10PR	R-1	W12	35	1565	345	250	2215
13.6-24 TT	8PR	R-1	W12	37	1210	345	210	1545
13.6-28 TT	8PR	R-1	W12	33	1310	345	210	1645
13.6-28 TT	10PR	R-1	W12	33	1310	345	250	1910
13.6-38 TT	10PR	R-1	W12	36	1565	345	250	2215
14.9-24 TT	10PR	R-1	W13	39	1265	378	230	1990
14.9-24 TT	6PR	R-1	W13	39	1265	378	140	1510
14.9-24 TT	8PR	R-1	W13	39	1265	378	180	1760
14.9-24 TL	4PR	R-1	W13	39	1265	378	100	1210
14.9-26 TT	8PR	R-1	W13	38	1315	378	180	1820
14.9-26 TT	10PR	R-1	W13	38	1315	378	230	2055
14.9-30 TT	10PR	R-1	W13	38	1415	378	230	2190
14.9-30 TT	8PR	R-1	W13	38	1415	378	180	1940
15.5/80-24 TL	12PR	R-1	W13	35	1240	394	300	2900
15.5/80-24 TL	16PR	R-1	W13	35	1240	394	400	3300
15.5-38 TT	10PR	R-1	W14L	36	1570	395	230	2320
15-24 TT	10PR	R-1	DW14	35	1330	410	280	2800
15-24 TT	12PR	R-1	DW14	35	1330	410	330	3100
6,00-12TT	6PR	R-1, 14 on the flower	4.50E	22	640	165	250	405
6,00-12TT	6PR	R-1, 16 on the flower	4.50E	22	640	165	250	405
6,00-16TT	6PR	R-1	4.50E	24	745	165	250	495
6,50-16TT	6PR	R-1	5.00F	25	765	180	250	565
7,50-16TT	6PR	R-1	5.50F	23	810	205	210	650
7,50-16TT	6PR	(18 pairs of flowers)						
7,50-16TT	6PR	R-1	5.50F	22	810	205	210	650
7,50-20TT	6PR	(16 pairs of flowers)						
7,50-20TT	6PR	R-1	5.50F	26	910	205	210	760
8,3-20TT	6PR	R-1	W7	26	895	210	240	695
8,3-20TT	6PR	R-1	W7	26	895	210	240	695
8,3-20TT	6PR	(Puncture resistance)						
8,3-24TT	6PR	R1	W7	26	995	210	240	810
8,3-24TT	6PR	R-1	W7	26	995	210	240	810
8,3-24TT	6PR	(Puncture resistance)						
9,5-16TT	6PR	R-1	W8	23	860	240	210	800
9,5-20TT	6PR	R-1	W8	33	950	240	210	810
9,5-24TT	6PR	R-1	W8	30	1050	240	210	940
9,5-24TT	8PR	R-1	W8	30	1050	240	280	1110
10.00-15TT	8PR	R-1	8LB	19	855	276	240	1425
10/75-15.3TL	10PR	R-1	9.0	22	760	264	390	1090
11,2-20TT	8PR	R-1	W10	33	1005	285	240	1085
11,2-24TT	8PR	R-1	W10	33	1105	285	240	1225
11,2-28TT	6PR	R-1	W10	34	1205	285	180	1115
11,2-28TT	8PR	R-1	W10	34	1205	285	240	1305
11,2-28TT	8PR	R-1	W10	34	1205	285	240	1305
11,2-28TT	8PR	(Puncture resistance)						


R-1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
11.5/80-15.3TL	10PR	R-1	9,0	24	845	290	350	1360
11-32TT	6PR	R-1	W10	44	1360	305	140	1000
11-38TT	8PR	R-1	W10	46,5	1540	305	180	1630
12,4-24TT	6PR	R-1	W11	36	1160	315	170	1200
12,4-24TT	6PR	R-1 (Puncture resistance)	W11	36	1160	315	170	1200
12,4-24TT	8PR	R-1	W11	36	1160	315	230	1415
12,4-28TT	6PR	R-1	W11	36	1260	315	170	1275
12,4-28TT	8PR	R-1	W11	36	1260	315	230	1510
12,4-32TT	6PR	R-1	W11	36	1360	315	170	1355
12-38TT	8PR	R-1	DW11	35	1575	330	140	1570
12-38TT	10PR	R-1	DW11	35	1575	330	220	1800
13.6/12-38TT	10PR	R-1	W12	35	1565	345	250	2215
13,6-24TT	8PR	R-1	W12	37	1210	345	210	1545
13,6-24TT	8PR	R-1 (Puncture resistance)	W12	37	1210	345	210	1545
13,6-28TT	8PR	R-1	W12	33	1310	345	210	1645
13,6-28TT	10PR	R-1	W12	33	1310	345	250	1910
13,6-38TT	10PR	R-1	W12	36	1565	345	250	2215
14,9-24TT	10PR	R-1	W13	39	1265	378	230	1990
14,9-24TT	6PR	R-1	W13	39	1265	378	140	1510
14,9-24TT	8PR	R-1	W13	39	1265	378	180	1760
14,9-24TT	8PR	R-1 (Puncture resistance)	W13	39	1265	378	180	1760
14,9-24TL	4PR	R-1 (TERRA)	W13	39	1265	378	100	1210
14,9-26TT	8PR	R-1	W13	38	1315	378	180	1820
14,9-26TT	8PR	R-1 (Puncture resistance)	W13	38	1315	378	180	1820
14,9-26TT	10PR	R-1	W13	38	1315	378	230	2055
14,9-30TT	10PR	R-1	W13	38	1415	378	230	2190
14,9-30TT	8PR	R-1	W13	38	1415	378	180	1940
15.5/80-24TL	12PR	R-1	W13	35	1240	394	300	2900
15.5/80-24TL	16PR	R-1	W13	35	1240	394	400	3300
15,5-38TT	10PR	R-1	W14L	36	1570	395	230	2320
15-24TT	10PR	R-1	DW14	35	1330	410	280	2800
15-24TT	10PR	R-1 (Puncture resistance)	DW14	35	1330	410	280	2800
15-24TT	12PR	R-1	DW14	35	1330	410	330	3100
16,9-28TT	10PR	R-1	W15L	39	1435	430	200	2380
16,9-28TT	10PR	R-1 (Puncture resistance)	W15L	39	1435	430	200	2380
16,9-28TT	8PR	R-1	W15L	39	1435	430	170	2175
16,9-30TT	10PR	R-1	W15L	40	1485	430	200	2455
16,9-30TT	8PR	R-1	W15L	40	1485	430	170	2245
16,9-34TT	10PR	R-1	W15L	39	1585	430	200	2605
16,9-34TT	8PR	R-1	W15L	39	1585	430	170	2380
16,9-38TT	8PR	R-1	W15L	39	1685	430	170	2520
16,9-38TT	10PR	R-1	W15L	39	1685	430	200	2760
18,4-26TT	8PR	R-1	DW16	38	1450	467	140	2265
18,4-26TT	8PR	R-1 (Puncture resistance)	DW16	38	1450	467	140	2265
18,4-26TT	12PR	R-1	DW16	38	1450	467	230	2985
18,4-26TL	12PR	R-1	DW16	38	1450	467	230	2985
18,4-30TT	8PR	R-1	W16L	41	1550	467	140	2415
18,4-30TT	10PR	R-1	W16L	41	1550	467	180	2815
18,4-34TT	8PR	R-1	W16L	38	1655	467	140	2565
18,4-34TT	10PR	R-1	W16L	38	1655	467	180	2990
18,4-38TT	8PR	R-1	W16L	41	1755	467	140	2715
18,4-38TT	10PR	R-1	W16L	41	1755	467	180	3165
18,4-38TT	10PR	R-1 (Puncture resistance)	W16L	41	1755	467	180	3165
18,4-42TT	10PR	R-1	W16A	51	1857	467	180	3330
18,4-42TT	10PR	R-1 (Puncture resistance)	W16A	51	1857	467	180	3330
18,4-42TT	12PR	R-1	W16A	51	1857	467	210	3750
20,8-38TT	10PR	R-1	W18L	42	1835	528	160	3475
20,8-42TT	12PR	R-1	W18L	42	1935	528	190	3750
23,1-26TT	12PR	R-1	DW20	42	1605	587	170	3610
405/70-20TL	14PR	R-1	13,0	37	1075	410	350	3250
405/70-24TL	14PR	R-1	13,0	37	1075	410	400	3550
16/70-20TT	10PR	R-1	13,0	35	1075	410	250	2300
16/70-20TL	10PR	R-1	13,0	35	1075	410	250	2300

* норма нагрузки указана при скорости 30 км/час

R-1 - Протектор R1 обеспечивает высокую проходимость на мягких грунтах (земля, глина, песок).

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
9,5-20TT	8PR	R2	W8	60	976	240	280	955
12,4-24TT	8PR	R2	W11	67	1192	315	230	1415
13,6-38TT	8PR	R2	W12	70	1600	345	210	1910
18,4-34TT	10PR	R2	W16L	78	1702	467	180	2990
19,5L-24TT	10PR	R2	DW16	81	1357	495	170	1925
19,5L-24TT	12PR	R2	DW16	81	1357	495	210	2415
23,1-26TT	10PR	R2	DW20	88	1662	587	140	3245
23,1-26TT	12PR	R2	DW20	88	1662	587	170	3610
28L-26TT	14PR	R2	DW25	96,5	1672	715	170	4245



R2



R4

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
16,9-24TL	12PR	R4	W15L	27	1309	429	260	3250
16,9-28TL	12PR	R4	W15L	26	1410	429	200	2380
17,5L-24TL	10PR	R4	W15L	26	1241	445	220	2800
19,5L-24TL	12PR	R4	DW17	28	1314	495	230	3450
21L-24TL	14PR	R4	DW18	32	1378	533	250	4200

R-4 - Протектор R4 используется на дорожно-строительной технике, работающей преимущественно в условиях бездорожья (карьер, строительная площадка).

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
14,9-28TT	8PR	R7	W13	38	1365	378	180	1880
14,9-28TT	8PR	R7 (Puncture resistance)	W13	38	1365	378	180	1880
14,9-28TT	10PR	R7	W13	38	1365	378	230	2120
14,9-28TT	12PR	R7	W13	38	1365	378	280	2300
14,9-30TT	8PR	R7	W13	38	1415	378	180	1940
14,9-30TT	10PR	R7	W13	38	1415	378	230	2190



R7



KR-1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
18.4/15-30 TT	12PR	KR-1	W16L	41	1550	467	230	3180

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
13.6/12-38	10PR	SR-1	W12	36	1565	345	250	2215



SR-1



KR-4

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
16,9-28 TT	12PR	KR-4	W15L	26	1435	429	260	3450

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
8,3-24TT	6PR	WR-1	W7	26	995	210	240	810
9,5-24TT	4PR	WR-1	W8	30	1050	240	140	670
11,2-24TT	4PR	WR-1	W10	34	1103	284	130	750
11,2-24TT	6PR	WR-1	W10	34	1103	284	180	950
11,2-28TT	4PR	WR-1	W10	30	1205	284	130	800
11,2-28TT	6PR	WR-1	W10	30	1205	284	180	1000
11,2-38TL	4PR	WR-1	W10	28,5	1459	284	120	950
11,2-38TT	6PR	WR-1	W10	28,5	1459	284	180	1150
12-38TT	8PR	WR-1	DW11	35	1575	330	140	1570
12-4-24TT	8PR	WR-1	W11	34	1159	315	220	1285
12,4-28TT	4PR	WR-1	W11	34	1260	315	110	900
12,4-28TT	6PR	WR-1	W11	34	1260	315	170	1150
13,6-28TT	6PR	WR-1	W12	34	1311	345	150	1285
13,6-28TT	8PR	WR-1	W12	33	1311	345	190	1500
13,6-38TT	6PR	WR-1	W12	34	1565	345	150	1500
14,9-24TT	4PR	WR-1	W13	35	1265	378	100	1210
14,9-24TT	6PR	WR-1	W13	35	1265	378	140	1360
14,9-24TT	8PR	WR-1	W13	35	1265	378	180	1600
14,9-28TT	6PR	WR-1	W13	35	1367	378	140	1450
15,5-38TT	8PR	WR-1	W14L	36	1569	394	180	1850
15,5-38TT	10PR	WR-1	W14L	36	1570	394	230	2320
16,9-24TT	6PR	WR-1	W15L	39	1333	429	120	1550
16,9-30TT	8PR	WR-1	W15L	38	1485	429	170	2000
16,9-38TT	8PR	WR-1	W15L	36	1685	429	170	2520
18,4-30TT	8PR	WR-1	W16L	39	1552	467	140	2180
18,4-30TT	10PR	WR-1	W16L	39	1552	467	180	2815
18,4-34TT	8PR	WR-1	W16L	41	1654	467	140	2300
18,4-34TT	10PR	WR-1	W16L	38	1654	467	180	2990
18,4-38TT	8PR	WR-1	W16L	38	1755	467	140	2430
18,4-38TT	10PR	WR-1	W16L	38	1755	467	180	3165
20,8-38TT	8PR	WR-1	18.00	51	1834	528	120	2800



WR1



WR1
(IRRIGATION
TYRE)

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
11,2-24TL	4PR	WR-1	10.00	28	1097	285	190	750
14,9-24TL	4PR	WR-1	13.00	30,5	1260	366	80	1000

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
5-12TL	6PR	G-1	3,00D	13	528	127	360	285
6-14TL	6PR	G-1	5,00	15	627	155	290	380
7-14TL	6PR	G-1	5,00	16	691	183	250	450
6-16TL	6PR	G-1	4,50E	25	745	165	290	426
7-16TL	6PR	G-1	6,00	27	744	183	250	500
8-16TL	6PR	G-1	6,00	17	790	211	195	617
9,5-16TL	6PR	G-1	8,00	18	845	241	210	630



G1



F1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
4,00-14TT	6PR	F-1	3.00D	17	590	110	380	350
4,00-16TT	6PR	F-1	3.00D	17	640	110	380	380
4,50-16TT	8PR	F-1	3.00D	18	655	120	400	610
5,00-15TT	8PR	F-1	4J	19	665	140	530	565
5,00-16TT	6PR	F-1	4J	15	710	150	370	525
6,00-16TT	6PR	F-1	4.00E	14	740	160	340	560
6,00-16TT	6PR	F-1 (Puncture resistance)	4.00E	14	740	160	340	560
6,50-20TT	6PR	F-1	5.00F	14	860	180	310	725
6,50-20TT	8PR	F-1	5.00F	14	860	180	420	865
6,50-20TT	6PR	F-1 (Puncture resistance)	5.00F	14	860	180	310	725
7,50-16TT	8PR	F-1	5.50F	19	810	205	370	870
7,50-16TT	6PR	F-1	5.50F	19	810	205	280	745
7,50-18TT	8PR	F-1	5.50F	20	860	205	370	945
7,50-20TT	8PR	F-1	5.50F	19	910	205	370	1020
7,50-20TT	6PR	F-1	5.50F	19	910	205	280	875
11,00-16TT	8PR	F-1	W10L	28	970	315	250	1320

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
5,50-16TT	6PR	F-2	4.00E	13	713	150	370	525
6,00-16TT	6PR	F-2	4.00E	14	739	159	340	560
6,50-16TT	6PR	F-2	4.50E	14	761	173	310	615
7,50-16TT	6PR	F-2	5.50F	18	808	203	280	745
10,00-15TT	8PR	F-2	8LB	9	855	276	240	1425
10,00-15TT	10PR	F-2	8LB	9	855	276	320	1660



F2



PR-1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
6,50-16TT	6PR	PR-1	5.00F	65	805	173	250	565
7,50-16TT	6PR	PR-1	5.50F	73	910	205	210	650
7,50-16 (小 轮廓) TT	6PR	PR-1	5.50F	73	810	200	210	880
8,3-20TT	6PR	PR-1	W7	78	950	210	270	970
8,3-24TT	6PR	PR-1	W7	78	1050	210	270	1135
9,00-20TT	6PR	PR-1	W8	78	1034	228	210	750
9,5-20TT	6PR	PR-1	W8	70	1050	240	240	1140
9,5-24TT	6PR	PR-1	W8	78	1150	240	240	1315
9,5-24TT	8PR	PR-1	W8	78	1150	240	310	1420
11,2-24TT	6PR	PR-1	W10	85	1205	285	210	1465
11-32TT	6PR	PR-1	W10	94	1460	305	160	1080
12,4/11-28TT	6PR	PR-1	W11	84	1315	315	200	1785
12,4/11-28TT	8PR	PR-1	W11	84	1315	315	220	1900
12,4-24TT	8PR	PR-1	W11	85	1245	315	230	1980
13,6-38TT	10PR	PR-1	W12	90	1710	345	250	2780
14,9-30TT	10PR	PR-1	W13	100	1560	378	260	2410
14,9-30TT	8PR	PR-1	W13	100	1560	378	210	2200
16,9-30TT	8PR	PR-1	W15L	90	1585	430	170	2245
16,9-30TT	10PR	PR-1	W15L	90	1585	430	200	2455
16,9-34TT	10PR	PR-1	W15L	90	1687	430	220	3385



I-1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
5,90-15TT	4PR	I-1	4,50	5,5	657,9	157,5	250	515
6,70-15TT	6PR	I-1	4,50	5	703,6	167,6	300	730
7,60-15TT	8PR	I-1	5,50	6,5	721,4	200,7	360	950
7,60-15TL	8PR	I-1	5,50	6,5	721,4	200,7	360	950
9.5L-14TT	8PR	I-1	8,00	6	741	241	300	1090
9.5L-14TL	8PR	I-1	8,00	6	741	241	300	1090
9.5L-15TL	8PR	I-1	8LB	6	767	241	300	1120
9.5L-15TT	8PR	I-1	8LB	6	767	241	300	1120
11L-14TT	6PR	I-1	8 KБ	6	752	279	190	925
11L-14TL	8PR	I-1	8 KБ	6	752	279	250	1100
11L-15TL	8PR	I-1	W8L	6	777	279	250	1150
11L-15TT	8PR	I-1	W8L	6	777	279	250	1150
11L-15TT	12PR	I-1	W8L	6	777	279	360	1450
11L-15TL	12PR	I-1	W8L	6	777	279	360	1450
12.5L-15TT	8PR	I-1	10.00	6	823	318	250	1360
12.5L-15TL	8PR	I-1	10.00	6	823	318	250	1360
12.5L-15TT	10PR	I-1	10.00	6	823	318	300	1550
12.5L-15TL	10PR	I-1	10.00	6	823	318	300	1550
12.5L-15TT	12PR	I-1	10.00	6	823	318	360	1750
12.5L-15TL	12PR	I-1	10.00	6	823	318	360	1750
11L-14TT	6PR	I-1	8,00	6,5	747	274	190	925
11L-14TL	8PR	I-1	8,00	6,5	747	274	250	1100
11L-16TT	8PR	I-1	8,00	6,4	798	274	250	1215
12.5L-16TL	12PR	I-1	10.00	10	841	312	360	1800

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10.00-16TT	8PR	F-2 (4RIB)	W8L	16	894	274	300	1060
10.00-16TL	10PR	F-2 (4RIB)	W8L	16	894	274	390	1280
10.00-16TT	10PR	F-2 (4RIB)	W8L	16	894	274	390	1280
11.00-16TT	8PR	F-2 (4RIB)	W10L	16	967	315	280	1180
11.00-16TL	10PR	F-2 (4RIB)	W10L	16	967	315	345	1350
11.00-16TL	12PR	F-2 (4RIB)	W10L	16	967	315	410	1550
11L-15TT	8PR	F-2 (4RIB)	8,00	21	815	274	300	950



F-2



F-3

Размер SIZE	Слойнос ть PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
11L-15TL	10PR	F-3	8LB	11	813	279	360	1060
11L-16TL	12PR	F-3	8LB	11	838	279	440	1250
11L-16TL	10PR	F-3	8LB	11	838	279	360	1120
14.5/75-16.1TL	10PR	F-3	11LB	15	940	373	280	1450


F-2 (3RIB)

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
4,00-15TL	4PR	F-2 (3RIB)	3.00D	9	616	112	360	265
4,00-15TT	4PR	F-2 (3RIB)	3.00D	11,5	620	114	360	265
4,00-19TL	4PR	F-2 (3RIB)	3.00D	10	717	112	360	325
5,00-15TL	4PR	F-2 (3RIB)	4J	13	664	130	300	325
5,50-16TL	6PR	F-2 (3RIB)	4,00	13	713	150	390	475
5,50-16TT	6PR	F-2 (3RIB)	4,00	13	713	150	390	475
6,00-16TL	6PR	F-2 (3RIB)	4,00	10	739	159	360	515
6,00-16TT	6PR	F-2 (3RIB)	4,00	10	739	159	360	515
6,50-16TL	6PR	F-2 (3RIB)	4,50	14	761	173	330	560
6,50-16TT	6PR	F-2 (3RIB)	4,50	14	761	173	330	560
7,50-16TL	10PR	F-2 (3RIB)	5,50	19	808	203	390	775
7,50-16TT	6PR	F-2 (3RIB)	5,50	19	808	203	300	670
7,50-16TL	8PR	F-2 (3RIB)	5,50	19	808	203	390	775
7,50-16TT	10PR	F-2 (3RIB)	5,50	19	808	203	430	860
7,50-16TT	8PR	F-2 (3RIB)	5,50	19	808	203	390	775
10.00-16TL	10PR	F-2 (3RIB)	W8L	23	894	274	390	1280
10.00-16TT	10PR	F-2 (3RIB)	W8L	23	894	274	390	1280
11.00-16TL	10PR	F-2 (3RIB)	W10L	23	967	315	345	1350
11.00-16TT	10PR	F-2 (3RIB)	W10L	23	967	315	345	1350
11.00-16TT	12PR	F-2 (3RIB)	W10L	23	967	315	410	1550
7.5L-15TT	6PR	F-2 (3RIB)	6,00	15,5	742	203	300	650
9.5L-15TT	8PR	F-2 (3RIB)	7,00	24	777	239	330	850
11L-15TT	8PR	F-2 (3RIB)	8,00	21	815	274	300	950

Размер SIZE	Слойнос ть PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10/75-15.3TL	10PR	IMP100	9,0	9	760	264	400	1550
10/75-15.3TL	12PR	IMP100	9,0	9	760	264	470	1700
10/75-15.3TL	14PR	IMP100	9,0	9	760	264	550	1900
11.5/80-15.3TL	10PR	IMP100	9,0	10	845	290	340	1950
11.5/80-15.3TL	12PR	IMP100	9,0	10	845	290	410	2180
11.5/80-15.3TL	14PR	IMP100	9,0	10	845	290	470	2430
12.5/80-15.3TL	14PR	IMP100	9,0	10	889	307	440	2650


IMP100

IMP600

Размер SIZE	Слойнос ть PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
10.5/80-18TL	10PR	IMP600	9	22	907	274	370	1950
10.5/80-18TL	12PR	IMP600	9	22	907	274	430	2075
12.5/80-18TL	12PR	IMP600	9	25,5	987	308	370	2625
12.5/80-18TL	14PR	IMP600	9	25,5	987	308	430	2910

* норма нагрузки указана при скорости 30 км/час

IMP600 – Протектор IMP600 используется на дорожно-строительной технике, работающей преимущественно в условиях бездорожья (карьер, строительная площадка).



M-8

Размер SIZE	Слойнос ть PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
12.00-18 TT	10PR	M-8	9.00V	18	1085	325	330	1800
12.00-18 TT	12PR	M-8	9.00V	18	1085	325	420	2300

Размер SIZE	Слойнос ть PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
7,50-16TT	6PR	M-9	5.00F	8	785	205	210	650
11,2-20TT	10PR	M-9	W10	12	1005	285	300	1250
11,2-20TT	4PR	M-9	W10	12	1005	285	130	760
12,4-24TT	6PR	M-9	W10	12	1105	315	170	1200
13-20TT	4PR	M-9	W12	10	1090	380	120	1050
26 * 9.5-12TT	4PR	M-9	5.50F	9	660	205	180	370
31 * 9.5-16TT	4PR	M-9	6.00F	8	790	220	160	850



M-9

ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА





SP800

Размер SIZE	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
4.00-8	SP800	3.00D	22	423	121	1090
5.00-8	SP800	3.00D	25	469	146	1255
6.00-9	SP800	4.00E	26	545	160	1975
6.50-10	SP800	5.00F	30	597	178	2715
7.00-12	SP800	5.00S	26	683	192	3105
7.00-15	SP800	5,5	31	759	204	3700
7.00-9	SP800	5.00S	30	578	186	2670
7.50-15	SP800	6,5	35	774	215	4490
8.25-12	SP800	5.00S	33	735	236	3425
8.25-15	SP800	6,5	36	847	236	5085
8.25-15	SP800	5,5	36	847	236	4305
18 * 7-8	SP800	4.33R	21	457	170	2430
21 * 8-9	SP800	6.00E	25	535	207	2890
23 * 9-10	SP800	6.50F	26	595	225	3730
250-15	SP800	7,0	34	735	250	5220
250-15	SP800	7,5	34	735	250	5595
28 * 9-15	SP800	7,0	32	706	225	4060

* норма нагрузки указана при скорости 10 км/час для задней и 15 км/час для передней оси.

Шины цельнолитые для погрузчиков характеризуются максимальным сроком эксплуатации. Они чем-то схожи с пневматическими, но цельнолитые шины не наполняют воздухом из-за чего у них отсутствует амортизация. Цельнолитые шины устойчивые к проколам, не спускаются с длительным периодом работы.

Конструкция цельнолитых шин для погрузчиков состоит из трех элементов: протектора, сердцевины и основания.

1. Протектор противостоит порезам и абразивным поверхностям за счет высочайшего содержания в конструкции шины натурального каучука.
2. Специальный состав сердцевины улучшает отвод тепла от диска.
3. Основание (внутренняя часть) шины для погрузчика выполняется как в простом исполнении так и с замком (шины для погрузчиков с квиком).

Преимущества цельнолитых шин для погрузчика:

- Высокопрочный протекторный слой цельнолитой шины для погрузчика оригинальной разработки
- 100% натуральный каучук в амортизирующем слое цельнолитой шины
- Наличие защитной боковой стенки шины особой конфигурации
- Стальное армирование (исключает проскальзывание шин на обочине)
- Большая устойчивость погрузчика – нет дисбаланса давления воздуха в шинах
- Цельнолитые шины неуязвимы к проколам и порезам
- Отсутствие обслуживания до полного износа шины
- Плоский и глубокий протектор

Область применения:

Используются на стандартных покрытиях (асфальт, бетон, наливные полы) без значительных дефектов. Цельнолитые шины для погрузчиков незаменимы при работе там, где есть риск прокола. Они целиком изготовлены из резины, не боятся ни битого стекла, ни острой металлической стружки.



ГРУЗОВАЯ ШИНА





B1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
4,00-8TT	8PR	B1	3.00D	8	425	110	380	260
4,00-12TT	8PR	B1	3.00D	8	535	110	420	420
5,00-14TT	10PR	B1	4J	9	615	140	500	605
6,00-13TT	8PR	B1	4.50B	9	655	170	420	650
6,00-14TT	8PR	B1	4 1/2J	9	680	170	420	690
6,00-15TT	8PR	B1	4.50E	9	705	170	420	730
6,00-16TT	10PR	B1	4.50E	9	730	170	530	850
6,50-14TT	8PR	B1	4 1/2J	10	705	180	420	775
6,50-15TT	8PR	B1	4.50E	10	730	180	420	825
6,50-16TT	10PR	B1	5.50F	10	750	185	530	975
6,50-16TT	12PR	B1	5.50F	10	750	185	630	1060
6,50-16TT	14PR	B1	5.50F	10	750	185	730	1150
6,50-16TT	8PR	B1	5.50F	10	750	185	420	850
7,00-15TT	10PR	B1	5.50F	11	750	200	530	1030
7,00-15TT	14PR	B1	5.50F	11	750	200	730	1250
7,00-16TT	10PR	B1	5.50F	11	775	200	530	1090
7,00-16TT	12PR	B1	5.50F	11	775	200	630	1215
7,00-16TT	14PR	B1	5.50F	11	775	200	730	1320
7,00-16TT	16PR	B1	5.50F	11	775	200	830	1430
7,00-20TT	10PR	B1	5,5	13	904	200	630	1450
7,00-20TT	14PR	B1	5,5	13	904	200	840	1750
7,50-16TT	12PR	B1	6.00G	12	805	215	630	1400
7,50-16TT	14PR	B1	6.00G	12	805	215	730	1500
7,50-16TT	16PR	B1	6.00G	12	805	215	830	1600
7,50-20TT	14PR	B1	6,0	15	935	215	810	1900
8,25-20TT	14PR	B1	6,5	14	974	236	810	2240

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
6,50-16TT	12PR	B2	5.50F	10	750	185	630	1060
6,50-16TT	14PR	B2	5.50F	10	750	185	730	1150
7,00-16TT	14PR	B2	5.50F	11	775	200	730	1320
7,00-16TT	16PR	B2	5.50F	11	775	200	830	1450
7,50-16TT	14PR	B2	6.00G	12	805	215	730	1500
7,50-16TT	16PR	B2	6.00G	12	805	215	830	1600
8,25-16TT	14PR	B2	6.50H	14	855	235	630	1700
8,25-16TT	16PR	B2	6.50H	14	855	235	730	1800
9,00-16TT	6PR	B2	6.50H	14	890	255	280	1215
9,00-20TT	14PR	B2	7,0	14,5	1018	259	770	2575
9,00-20TT	16PR	B2	7,0	14,5	1018	259	880	2900
10,00-20TT	16PR	B2	7,5	14,5	1055	278	810	3000
10,00-20TT	20PR	B2	7,5	14,5	1055	278	1000	3570
11,00-20TT	16PR	B2	8,0	14,5	1085	293	810	3350
11,00-20TT	18PR	B2	8,0	14,5	1085	293	910	3650
12,00-20TT	18PR	B2	8,5	16	1125	315	810	3750
12,00-20TT	20PR	B2	8,5	16	1125	315	880	4000



B2



B3

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
8.25-16 TT	14PR	B3	6.50H	14	855	235	630	1700
8.25-16 TT	16PR	B3	6.50H	14	855	235	730	1800

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
11.00-20 TT	18PR	B5	8.0	20	1085	293	910	3650



B5



T2

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
4,50-12TT	8PR	T2	3.00b	8	545	127	400	412
5,00-12TT	8PR	T2	3.50B	9	568	143	400	487
6,00-13TT	8PR	T2	4.50B	10	655	170	420	650
6,00-14TT	8PR	T2	4 1/2J	10	680	170	420	690
6,00-15TT	8PR	T2	4.50E	10	705	170	420	730
6,00-15TT	10PR	T2	4.50E	10	705	170	530	825
6,50-14TT	8PR	T2	41/2J	11	705	180	420	775
6,50-15TT	10PR	T2	4.50E	11	730	180	530	950
6,50-15TT	8PR	T2	4.50E	10	730	180	420	825
6,50-16TT	10PR	T2	5.50F	10	750	185	530	975
6,50-16TT	12PR	T2	5.50F	10	750	185	630	1060
6,50-16TT	14PR	T2	5.50F	10	750	185	730	1180
6,50-16TT	8PR	T2	5.50F	10	750	185	420	850
7,00-16TT	10PR	T2	5.50F	11	775	200	530	1090
7,00-16TT	12PR	T2	5.50F	11	775	200	630	1215
7,00-16TT	14PR	T2	5.50F	11	775	200	730	1320
7,00-16TT	16PR	T2	5.50F	11	775	200	830	1430
7,50-16TT	10PR	T2	6.00G	11	805	215	530	1250
7,50-16TT	14PR	T2	6.00G	11	805	215	730	1500
7,50-20TT	14PR	T2	6,0	12,5	935	215	810	1900
8,25-16TT	14PR	T2	6.50H	13	855	235	630	1700
8,25-16TT	16PR	T2	6.50H	13	855	235	730	1800
8,25-20TT	14PR	T2	6,5	12	974	236	810	2240
9,00-20TT	16PR	T2	7,0	14,5	1018	259	880	2900
10,00-20TT	16RP	T2	7,5	14	1055	278	810	3000
10,00-20TT	20RP	T2	7,5	14	1055	278	1000	3570

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
6.50-15 TT	10PR	T4	4.50E	10.5	730	180	530	950
7.00-15 TT	14PR	T4	5.50F	11.5	750	200	730	1250
7.50-15 TT	12PR	T4	6.00G	11.5	780	215	630	1360



T4



M3

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
5,00-16TT	10PR	M3	4.00E	9	710	150	550	700
5,50-13TT	8PR	M3	4J	9	620	160	420	565
5,50-16TT	10PR	M3	4.50E	9	695	160	530	750
7,50-16TT	14PR	M3	6.00G	10	805	215	730	1500
7,50-16TT	16PR	M3	6.00G	10	805	215	830	1650

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
6,50-16TT	8PR	M4	5.50F	12	750	185	420	850
6,50-16TT	10PR	M4	5.50F	12	750	185	530	975



M4



M5

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEAPTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
7,00-15TT	10PR	M5	5.50F	14	750	200	530	1030
7,00-15TT	12PR	M5	5.50F	14	750	200	630	1150
7,00-15TT	8PR	M5	5.50F	14	750	200	420	900
7,00-16TT	10PR	M5	5.50F	15	775	200	530	1090
7,00-16TT	12PR	M5	5.50F	15	775	200	630	1215
7,00-16TT	8PR	M5	5.50F	15	775	200	420	975
7,50-16TT	14PR	M5	6.00G	17	805	215	730	1500
7,50-16TT	8PR	M5	6.00G	17	805	215	420	1120



T1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
7,00-16TT	10PR	T1	5.50F	12	775	200	530	1090
7,00-16TT	12PR	T1	5.50F	12	775	200	630	1215
7,50-16TT	12PR	T1	6.00G	12	805	215	630	1400



M7

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
7.50-16 TT	8PR	M7	6.00G	17	805	215	420	1120
7.50-16 TT	10PR	M7	6.00G	17	805	215	530	1250



R-3

Размер SIZE	Слойнос ть PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
8.5-16 TT	10PR	R-3	6.50H	17	845	235	320	1095
8.5-16 TT	12PR	R-3	6.50H	17	845	235	350	1150
8.5-16 TT	14PR	R-3	6.50H	17	845	235	530	1475



HW100

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
14.00-24 TT	24 PR	HW100	10.0	25.5	1370	375	630	4580



Y-1

Размер SIZE	Слойность PR	Протектор PATTERN NUMBER	Обод STANDARD RIM	Глубина протектора TREAD DEARTH, mm	Наружный диаметр OVERALL DIAMETER, mm	Ширина SECTION WIDTH, mm	Давление RELEVANT PRESSURE, KPA	Макс. нагрузка MAX LOADING, kg
1500*600-635 TT	22PR	Y-1	600*635	32	1500	600	380	5750
15.5-20 TT	22PR	Y-1	12.00	18	1260	420	700	6500